



产品特点

- 支持2种测温范围：0℃-800℃或600℃-1800℃
- 测温精度：±2℃或者读数的±2%
- 支持多种测温功能：点、线和框测温，通过十字光标突显最高温
- 支持快门校正、光学透过率矫正等功能
- 支持3D降噪、手动AGC等图像细节增强功能
- 支持多种伪彩
- 体积小易集成，所有接口防松脱



采用不锈钢 304 坚固外壳与 IP67 防护等级设计，配合水冷 / 风冷冷却系统，可在 -20℃~200℃的宽温域内稳定工作



内置高灵敏度氧化钒非制冷探测器，支持 384×288 热成像分辨率与 17μm 像元尺寸，噪声等效温差 (NETD) < 35mk，可精准捕捉细微温度差异。



支持快门校正、光学透过率矫正等专业功能，可通过 ISAPI、SDK 接口输出温度数据，便于融入各类监测系统。



微信公众号



服务中心



视频号



电子彩页

邮箱: market@goleap.cn

官网: www.irsys.cn

热线: 021-5655-9133

HC-A3350T-HP
耐高温在线红外热像仪



热成像参数	
产品形态	筒型在线热像仪
探测器类型	氧化钒非制冷型探测器
像元间距	17um
红外分辨率	384×288
帧频	50Hz
波长范围	8~14μm
测温范围	0℃至800℃ 可选：600℃至1800℃
测温精度	±2℃或读数的±2%（取大值）
热灵敏度	0.035℃
视场角	7.4°x5.6°
空间分辨率	0.34mrad
焦距	50mm
最小聚焦距离	3m
对焦方式	免调焦
标记点	10个
等温线	1个
接口	
报警功能	有
SDK支持平台	支持ISAPI、SDK16/32bit，开放型网络视频接口标准协议
运行平台	iVMS-4200/iVMS-4800
软件功能	支持图像查看、数据导出、在线录制抓图、在线离线分析等功能。
Wifi	无
4G/5G	无
以太网口	1路RJ45接口10M/100M/1000M自适应以太网口
RS485串口	1路，支持PELCO-D/PELCO-P/MODBUS协议
I/O输入输出	有
远程存储	有
系统参数	
内置语言	中文
尺寸	Φ138×352mm
重量	6.52kg
防护等级	IP67
工作温度	-20℃至200℃
存放温度	-40至70℃
安装接口	万向结：四个M6
功率	6W
供电方式	DC10/30V
标配附件	1、主机 2、电源转换器 3、网线 4、说明书



邮箱：market@goleap.cn
官网：www.irsys.cn
热线：021-5655-9133